

VÄRMEKABEL BETONG



Kelvin Betong är en extra stark värmekabel för ingjutning i betong. Kabelns effekt är 17W/m. Den höga effekten gör att kortare kabel kan användas med bibehållen effekt, vilket gör att läggningen går fortare.

Kabeln är extra tålig och tål lite tuffare tag, förstärkningar i kabeln och extra tjockt hölje ger mycket hög hållfasthet.

Kabeln najas enkelt fast i armeringsnätet med t.ex buntband.

Kittet kombineras med termostat Laxvik eller Tylösand.

Värmekabeln innefattas av 10 års garanti.



- Kraftigare kabel som tål tuffa tag.
- Används med fördel vid gjutning av platta.
- Najas enkelt fast i armeringen.



SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL

Art nr	Namn	Effekt	Kabellängd	Fullvärme	Komfortvärme
1003	BETONG 350	350W	21 m	3,5 m ²	7 m ²
1004	BETONG 450	450W	27 m	4,5 m ²	9 m ²
1005	BETONG 600	600W	35 m	6,0 m ²	12 m ²
1006	BETONG 700	700W	41 m	7,0 m ²	14 m ²
1007	BETONG 900	900W	54 m	9,0 m ²	18 m ²
1009	BETONG 1350	1350W	79 m	13,5 m ²	27 m ²
1010	BETONG 1450	1450W	84 m	14,5 m ²	29 m ²
1011	BETONG 1650	1650W	96 m	16,5 m ²	33 m ²
1012	BETONG 1900	1900W	112 m	19,0 m ²	38 m ²
1013	BETONG 2400	2400W	141 m	24,0 m ²	48 m ²
1014	BETONG 2900	2900W	170 m	29,0 m ²	58 m ²
1015	BETONG 3100	3100W	183 m	31,0 m ²	62 m ²

*Vid parkett, laminat eller andra temperaturkänsliga golv får golvet temperatur ej överstiga 27°C.

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin AB
Svarvaregatan 16, 302 50 Halmstad
Telefon: 035-17 55 76
Mail: info@kelvin.se
www.kelvin.se